

GAMME VAPEUR



ADOUCCISSEURS DUPLIX 10M³/H

- Adaptation aux variations de débit
- Stockage sel dans le container
 - Système hors-gel intégré
- Dureté d'eau entre 10 et 50°f

Options :

- Container maritime 10'' pour installation extérieure
 - Poids du container : 1 300 kg
- Dimensions : 3050 x 2450 x 2600 mm (L x l x h)

RACCORDEMENTS

Entrée eau brute : manchon plastique HP DN50 taraudé (2'' femelle)

Sortie eau adoucie : manchon plastique HP DN50 taraudé (2'' femelle)

Sortie purges : manchon plastique HP DN50 taraudé (2'' femelle)



INFORMATIONS TECHNIQUES

1 Préfiltres 50 microns en DN50

1 bacs à sel de 500L

2 x 350L de résine

Débit instantané maxi en continu	m ³ /H	10
Capacité maxi journalière	m ³	240
Pression maximum	bar	6
Tension	V	220
Intensité	A	16

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur de bouteilles	mm	2 110
Largeur	mm	1 400
Profondeur	mm	1 100
Poids à vide	kg	200
Poids en charge	kg	1 500

tibbloc
VAPEUR

N° AZUR 0 810 310 307

PRIX D'UN APPEL LOCAL

NANTES | LYON | PARIS | MARSEILLE | LILLE
1 LE BREUILLET - 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - FRANCE

FAX +33(0)2 40 35 38 66 | WWW.TIBBLOC.FR | INFO@TIBBLOC.FR